

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE**

**Version: 6**

**Date: 01.02.2015 09:47:59**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
ADDRDELETE	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [Français](#)

**ADDRDELETE**

**NOMBRE**

AddrDelete -- Borrar una ficha del listín de direcciones. (V2.0)

**PLANTILLA**

ALIAS

**FUNCIÓN**

Borra una ficha del listín de direcciones.

**ENTRADAS**

ALIAS - Alias de la ficha a eliminar. Este parámetro es opcional; en caso de omitirse, el comando borrará la ficha actual, si la hay.

**RESULTADOS**

RC se pone a 5 si ALIAS no existe o si no se indicó ninguno y no hay nada que borrar (porque la ventana del listín está cerrada).

**NOTAS**

Si ALIAS corresponde a un grupo o lista de distribución, su contenido será borrado al completo.

Si la ventana del listín no estaba abierta en el momento de ejecutar el comando, el borrado no podrá deshacerse. Sin embargo, el borrado no afecta realmente al listín guardado en disco a menos que se ordene a la aplicación guardar el listín con, por ejemplo, [ADDRSAVE](#).

**EJEMPLO**

**FALLOS**

La falta de una comprobación para un puntero NULL hacía que el comando produjese impactos de Enforcer si no se indicaba alias alguno. Corregido en YAM 2.4.

**VÉASE TAMBIÉN**