

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/ADDRDELETE

Version: 6

Date: 26.01.2015 11:32:06

Table of Contents

En otros idiomas:	3
ADDRDELETE	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [Français](#)

ADDRDELETE

NOMBRE

AddrDelete -- Borrar una ficha del listín de direcciones. (V2.0)

PLANTILLA

ALIAS

FUNCIÓN

Borra una ficha del listín de direcciones.

ENTRADAS

ALIAS - Alias de la ficha a eliminar. Este parámetro es opcional; en caso de omitirse, el comando borrará la ficha actual, si la hay.

RESULTADOS

RC se pone a 5 si ALIAS no existe o si no se indicó ninguno y no hay nada que borrar (porque la ventana del listín está cerrada).

NOTAS

Si ALIAS corresponde a un grupo o lista de distribución, su contenido será borrado al completo.

Si la ventana del listín no estaba abierta en el momento de ejecutar el comando, el borrado no podrá deshacerse. Sin embargo, el borrado no afecta realmente al listín guardado en disco a menos que se ordene a la aplicación guardar el listín con, por ejemplo, [ADDRSAVE ?](#).

EJEMPLO

FALLOS

La falta de una comprobación para un puntero NULL hacía que el comando produjese impactos de Enforcer si no se indicaba alias alguno.
Corregido en YAM 2.4.

VÉASE TAMBIÉN