

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/ADDREDIT

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/ADDREDIT

Version: 7

Date: 29.01.2015 17:25:42

Table of Contents

En otros idiomas:	3
ADDREDIT	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

ADDREDIT**NOMBRE**

AddrEdit -- Editar la ficha actual del listín. (V2.0)

PLANTILLA

ALIAS,NAME,EMAIL,PGP,HOMEPAGE,STREET,CITY,COUNTRY,PHONE,COMMENT,BIRTHDATE/N,IMAGE,MEMBER/M,ADD/S

FUNCIÓN

Edita la ficha actual del listín.

ENTRADAS

ALIAS - alias de la ficha (hasta 29 caracteres)

NAME - nombre real de la ficha (hasta 39 caracteres)

EMAIL - dirección electrónica de la ficha

PGP - ID de clave PGP de la ficha (sólo PERSONA)

HOMEPAGE - página web de la ficha (sólo PERSONA, hasta 231 caracteres)

STREET - dirección de correo ordinario de la ficha (sólo PERSONA, hasta 79 caracteres)

CITY - ciudad de la ficha (sólo PERSONA, hasta 79 caracteres)

COUNTRY - país de la ficha (sólo PERSONA, hasta 79 caracteres)

PHONE - número de teléfono de la ficha (sólo PERSONA, hasta 79 caracteres)

COMMENT - comentario para esta ficha (hasta 79 caracteres)

BIRTHDATE/N - fecha de nacimiento de la PERSONA en formato DDMMAAAA, p. ej. 13091969

IMAGE - fichero con un retrato de la PERSONA

MEMBER/M - usar estos argumentos para editar una lista de miembros

ADD/S - combinado con la opción anterior, añadir nuevos miembros a una lista de distribución en lugar de desechar la antigua información

RESULTADOS

RC se pone a 10 si no hay ninguna ficha seleccionada en el listín.

NOTAS

Los argumentos con un tamaño superior al límite permitido simplemente se truncan.

EJEMPLO

/* Activar códigos de resultados */

OPTIONS RESULTS

/* Elegir una ficha */

ADDRGOTO YAM_ml

/* Editar esta ficha */

'ADDREDIT EMAIL "yam@?" COMMENT "Donde hay que estar"

/* Elegir una lista de distribución */

ADDRGOTO listanegra

/* Reiniciar la lista */

ADDREDIT MEMBER 'bill'

/* Añadir un par de miembros */

```
ADDREDIT MEMBER 'curros@?' MEMBER 'pepe@?' ADD
```

FALLOS

Aunque se elija una persona o un grupo, MEMBER [ADD] devuelve 0.

Introducir información sin sentido como fecha de nacimiento o editar una lista de distribución producía impactos de Enforcer; esto fue corregido en la versión 2.4.

VÉASE TAMBIÉN