

## Wikiprint Book

**Title:** es:Documentation/ARexxAPI/ADDREDIT

**Subject:** YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/ADDREDIT

**Version:** 7

**Date:** 29.01.2015 09:26:42

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
ADDREDIT	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @8](#)

**ADDREDIT****NOMBRE**

AddrEdit -- Editar la ficha actual del listín. (V2.0)

**PLANTILLA**

ALIAS,NAME,EMAIL,PGP,HOMEPAGE,STREET,CITY,COUNTRY,PHONE,COMMENT,BIRTHDATE/N,IMAGE,MEMBER/M,ADD/S

**FUNCIÓN**

Edita la ficha actual del listín.

**ENTRADAS**

ALIAS - alias de la ficha (hasta 29 caracteres)

NAME - nombre real de la ficha (hasta 39 caracteres)

EMAIL - dirección electrónica de la ficha

PGP - ID de clave PGP de la ficha (sólo PERSONA)

HOMEPAGE - página web de la ficha (sólo PERSONA, hasta 231 caracteres)

STREET - dirección de correo ordinario de la ficha (sólo PERSONA, hasta 79 caracteres)

CITY - ciudad de la ficha (sólo PERSONA, hasta 79 caracteres)

COUNTRY - país de la ficha (sólo PERSONA, hasta 79 caracteres)

PHONE - número de teléfono de la ficha (sólo PERSONA, hasta 79 caracteres)

COMMENT - comentario para esta ficha (hasta 79 caracteres)

BIRTHDATE/N - fecha de nacimiento de la PERSONA en formato DDMMAAAA, p. ej. 13091969

IMAGE - fichero con un retrato de la PERSONA

MEMBER/M - usar estos argumentos para editar una lista de miembros

ADD/S - combinado con la opción anterior, añadir nuevos miembros a una lista de distribución en lugar de desechar la antigua información

**RESULTADOS**

RC se pone a 10 si no hay ninguna ficha seleccionada en el listín.

**NOTAS**

Los argumentos con un tamaño superior al límite permitido simplemente se truncan.

**EJEMPLO**

*/\* Activar códigos de resultados \*/*

OPTIONS RESULTS

*/\* Elegir una ficha \*/*

ADDRGOTO YAM\_ml

*/\* Editar esta ficha \*/*

'ADDREDIT EMAIL "yam@?" COMMENT "Donde hay que estar"

*/\* Elegir una lista de distribución \*/*

ADDRGOTO listanegra

/\* Reiniciar la lista \*/

```
ADDREDIT MEMBER 'bill'
```

/\* Añadir un par de miembros \*/

```
ADDREDIT MEMBER 'curros@?' MEMBER 'pepe@?' ADD
```

## **FALLOS**

Aunque se elija una persona o un grupo, MEMBER [ADD] devuelve 0.

Introducir información sin sentido como fecha de nacimiento o editar una lista de distribución producía impactos de Enforcer; esto fue corregido en la versión 2.4.

## **VÉASE TAMBIÉN**