

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/ADDRFIND

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/ADDRFIND

Version: 6

Date: 27.01.2015 04:24:08

Table of Contents

En otros idiomas:	3
ADDRFIND	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

ADDRFIND**NOMBRE**

AddrFind -- Buscar fichas en el listín. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,PATTERN/A,NAMEONLY/S,EMAILONLY/S

FUNCIÓN

Busca una o más fichas en el listín, explorando por omisión los campos "Alias", "Nombre real", "Dirección electrónica", "Descripción", "Calle", "Ciudad" y "País".

ENTRADAS

VAR/K - variable en la que almacenar los resultados de la búsqueda

STEM/K - nombre base a utilizar para los STEMs donde se almacenarán los alias de las fichas del listín que respondan a la búsqueda

PATTERN/A - patrón usado como criterio de búsqueda; se soportan todos los comodines del AmigaDOS

NAMEONLY/S - limitar la búsqueda al campo "Nombre real"

EMAILONLY/S - limitar la búsqueda al campo "Dirección electrónica"

RESULTADOS

VAR - cadena con el número de fichas que han respondido a la búsqueda y una lista de sus correspondientes alias separados por un espacio

<stem>ALIAS.COUNT - número de coincidencias encontradas

<stem>ALIAS.NR - el N alias de la lista de alias que coinciden, donde NR es un número entre 0 y N-1

RC se pone a 5 si no se ha encontrado ninguna coincidencia.

NOTAS

Los alias se devuelven en el orden en el que aparecen en el listín.

EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */
```

```
OPTIONS RESULTS
```

```
/* Encontrar todos los alias que usan un cierto proveedor */
```

```
ADDRFIND PATTERN '#?@saug.org' STEM st. EMAILONLY
```

```
/* Listar resultados */
```

```
IF RC = 0 THEN
```

```
  DO i = 0 TO st.alias.count-1
```

```
    SAY 'Coincidencia #'i+1': 'st.alias.i
```

```
  END
```

```
ELSE
```

```
  SAY 'No se ha encontrado ninguna coincidencia.'
```

```
EXIT
```

FALLOS

AddrFind no puede buscar en los campos "Alias" y "Descripción" de los grupos.

VÉASE TAMBIÉN

[ADDRRESOLVE ?](#)