

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/ADDRLOAD

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/ADDRLOAD

Version: 6

Date: 28.01.2015 23:23:56

Table of Contents

En otros idiomas:	3
ADDRLOAD	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @8](#)

ADDRLOAD**NOMBRE**

AddrLoad -- Cargar un listín desde un fichero. (V2.0)

PLANTILLA

FILENAME/A

FUNCIÓN

Carga un listín de direcciones del fichero que se indique, sustituyendo al listín actual que se mantiene en memoria.

ENTRADAS

FILENAME/A - fichero con el listín a cargar

RESULTADOS

RC se pone a 10 si el fichero indicado no se puede abrir.

A partir de YAM 2.4, esta condición también hace que se abra un requester de error.

NOTAS

Cargar un nuevo listín desde disco no cuenta como un cambio en el listín en sí, lo que significa que no recibirá ningún aviso si intenta salir de YAM después de cargar el fichero, y por lo tanto perderá la nueva información si olvida guardarla.

A partir de la V2.4, YAM presta atención al contenido del fichero que se le indique: si el fichero no es reconocido como un listín válido, se abrirá un requester ofreciendo al usuario la posibilidad de cargar el fichero asumiendo que se trata de una lista de direcciones de correo donde cada línea puede usar el formato

<dirección@?> Nombre real

o bien

dirección@?

puesto que los nombres son opcionales. YAM creará automáticamente alias para las nuevas fichas, y el comando no retornará hasta que el requester se haya satisfecho.

EJEMPLO

/* Cargar un listín del disco */

ADDRLOAD 'mail:lista'

FALLOS**VÉASE TAMBIÉN**