

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/ADDRRESOLVE**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/ADDRRESOLVE**

**Version: 5**

**Date: 01.02.2015 14:13:19**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
ADDRRESOLVE	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**

**ADDRRESOLVE**

**NOMBRE**

AddrResolve -- Expandir un alias o un nombre para devolver la correspondiente dirección o direcciones de correo. (V2.0)

**PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K,ALIAS/A

**FUNCIÓN**

Intenta resolver un alias o un nombre para devolver la correspondiente dirección o direcciones de correo. El comando puede resolver tanto personas sueltas como listas de distribución.

**ENTRADAS**

VAR/K - variable donde se almacenará el nombre y/o la dirección o direcciones de correo de las fichas aludidas

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el nombre y/o dirección o direcciones de los destinatarios resultantes

ALIAS/A - alias o nombre a resolver

**RESULTADOS**

VAR - nombre y/o dirección o direcciones aludidas por la ficha indicada

<STEM>RECPT - nombre y/o dirección o direcciones aludidas por la ficha indicada

RC se pone a 5 si el nombre o alias indicado no se ha podido resolver.

**NOTAS**

**EJEMPLO**

**FALLOS**

AddrResolve solía producir la caída total del sistema si no podía resolver el alias o nombre indicado. Esto fue corregido en YAM 2.4.

**VÉASE TAMBIÉN**

[ADDRFIND ?](#)