

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**

**APPBUSY****NOMBRE**

AppBusy -- Pasar YAM al estado "ocupado". (V2.0)

**PLANTILLA**

TEXT

**FUNCIÓN**

Pasa YAM al estado ocupado y opcionalmente muestra un pequeño texto en la barra de estado. Mientras permanezca en este estado, YAM no aceptará la intervención del usuario.

**ENTRADAS**

TEXT - opcional, un breve texto que mostrar en la barra de estado mientras YAM permanece en estado ocupado; la longitud máxima del texto mostrable dependerá de la anchura de los caracteres a visualizar

**RESULTADOS**

RC se pondrá a 1 si YAM ya estaba ocupado.

**NOTAS**

YAM 2.4 introdujo el concepto de "niveles de ocupación", lo que significa que el comando tiene ahora un efecto acumulativo: si se llama a AppBusy varias veces seguidas, deberá hacerse el mismo número de llamadas a AppNoBusy para que la aplicación vuelva a su estado normal.

**EJEMPLO**

```
/* Activar modo ocupado */
```

```
'APPBUSY "Por favor, espere..."
```

```
/* Decir que estamos haciendo otra cosa */
```

```
'APPBUSY "Haciendo café..."
```

```
/* Desactivar modo ocupado */
```

```
APPNOBUSY
```

```
APPNOBUSY
```

**FALLOS****VÉASE TAMBIÉN**

[APPNOBUSY ?](#)