

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @6](#)

Table of Contents

En otros idiomas:	1
APPBUSY	2

APPBUSY

NOMBRE

AppBusy -- Pasar YAM al estado "ocupado". (V2.0)

PLANTILLA

TEXT

FUNCIÓN

Pasa YAM al estado ocupado y opcionalmente muestra un pequeño texto en la barra de estado. Mientras permanezca en este estado, YAM no aceptará la intervención del usuario.

ENTRADAS

TEXT - opcional, un breve texto que mostrar en la barra de estado mientras YAM permanece en estado ocupado; la longitud máxima del texto mostrable dependerá de la anchura de los caracteres a visualizar

RESULTADOS

RC se pondrá a 1 si YAM ya estaba ocupado.

NOTAS

YAM 2.4 introdujo el concepto de "niveles de ocupación", lo que significa que el comando tiene ahora un efecto acumulativo: si se llama a AppBusy varias veces seguidas, deberá hacerse el mismo número de llamadas a AppNoBusy para que la aplicación vuelva a su estado normal.

EJEMPLO

```
/* Activar modo ocupado */
```

```
'APPBUSY "Por favor, espere..."
```

```
/* Decir que estamos haciendo otra cosa */
```

```
'APPBUSY "Haciendo café..."
```

```
/* Desactivar modo ocupado */
```

```
APPNOBUSY
```

```
APPNOBUSY
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[APPNOBUSY ?](#)