

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/APPNOBUSY

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/APPNOBUSY

Version: 5

Date: 28.01.2015 17:11:37

Table of Contents

En otros idiomas:	3
APPNOBUSY	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @5](#)

APPNBUSY

NOMBRE

AppNoBusy -- Poner fin al estado "ocupado". (V2.0)

PLANTILLA

FUNCIÓN

Pone fin al estado "ocupado" invocado por [APPBUSY ?](#).

ENTRADAS

RESULTADOS

RC se pone a 1 si YAM está todavía ocupado.

NOTAS

YAM 2.4 introdujo el concepto de "niveles de ocupación", lo que significa que si [APPBUSY ?](#) fue llamado varias veces seguidas, deberá hacerse el mismo número de llamadas a AppNoBusy para que la aplicación de vuelta a su estado normal.

AppNoBusy es un comando "seguro", es decir, puede llamarse aunque la aplicación no esté ocupada en ese momento, y no se producirá error alguno.

EJEMPLO

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[APPBUSY ?](#)