

Error: Macro TranslatedPages(revision=7) failed

expected string or buffer

ARexx API

1. ADDRDELETE
2. ADDREDIT
3. ADDRFIND
4. ADDRGOTO
5. ADDRINFO
6. ADDRLOAD
7. ADDRNEW
8. ADDRRESOLVE
9. ADDRSAVE
10. APPBUSY
11. APPNOBUSY
12. FINDMAIL
13. FLUSHINDEXES
14. FOLDERINFO
15. GETCONFIGINFO
16. GETFOLDERINFO
17. GETMAILINFO
18. GETSELECTED
19. GETURL
20. HELP
21. HIDE
22. INFO
23. ISONLINE
24. LISTFREEZE
25. LISTSELECT
26. LISTUNFREEZE
27. MAILARCHIVE
28. MAILBOUNCE
29. MAILCHANGESUBJECT
30. MAILCHECK
31. MAILCOPY
32. MAILDELETE
33. MAILEDIT
34. MAILEXPORT
35. MAILFILTER
36. MAILFORWARD
37. MAILIMPORT
38. MAILINFO
39. MAILMOVE
40. MAILREAD
41. MAILREPLY
42. MAILSEND
43. MAILSENDALL
44. MAILSTATUS
45. MAILUPDATE
46. MAILWRITE

47. NEWMAILFILE
48. QUIT
49. READCLOSE
50. READINFO
51. READPRINT
52. READSAVE
53. REQUEST
54. REQUESTFILE
55. REQUESTFOLDER
56. REQUESTSTRING
57. RESTART
58. SCREENTOBACK
59. SCREENTOFRONT
60. SETFLAG
61. SETFOLDER
62. SETMAIL
63. SETMAILFILE
64. SHOW
65. USERINFO
66. WRITEATTACH
67. WRITEBCC
68. WRITECC
69. WRITEEDITOR
70. WRITEFROM
71. WRITEIDENTITY
72. WRITELETTER
73. WRITEMAILTO
74. WRITEOPTIONS
75. WRITEQUEUE
76. WRITEREPLYTO
77. WRITESEND
78. WRITESUBJECT
79. WRITETO

FOLDERINFO

NOMBRE

FolderInfo -- Obtener información sobre una carpeta. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,FOLDER

FUNCIÓN

Devuelve información sobre una determinada carpeta, o sobre la carpeta actual si no se indica ninguna.

ENTRADAS

VAR/K - variable donde se almacenará el resultado

STEM/K - nombre base usado por los STEMs donde se almacenará la información resultante

FOLDER - nombre o senda de la carpeta de la que se quiere obtener información; si se omite, se utilizará la carpeta actual (V2.2)

RESULTADOS

VAR - cadena con una lista de los resultados del comando, separados por un espacio
<STEM>NUMBER - posición de la carpeta en la lista de carpetas; la primera carpeta ocupa la posición 0
<STEM>NAME - nombre de la carpeta tal como aparece en la lista de carpetas
<STEM>PATH - senda de la carpeta, por ejemplo "incoming"
<STEM>TOTAL - número total de mensajes que hay en la carpeta
<STEM>NEW - número de mensajes nuevos que hay en la carpeta
<STEM>UNREAD - número de mensajes no leídos que hay en la carpeta
<STEM>SIZE - tamaño de la carpeta, en bytes
<STEM>TYPE - tipo de carpeta (V2.3), los posibles valores son:

- 0 - normal
- 1 - correo entrante
- 2 - correo saliente
- 3 - enviados (para la carpeta "Enviados")
- 4 - correo borrado
- 5 - correo enviado y recibido
- 6 - correo enviado

RC se pone a 10 si no se ha podido encontrar la carpeta indicada.

NOTAS

EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */  
  
OPTIONS RESULTS  
  
/* Solicitar información */  
  
FOLDERINFO 'Incoming' STEM fi.  
  
/* Mostrar los resultados */  
  
SAY 'Carpeta número:      'fi.number\<\  
SAY 'Nombre de la carpeta: 'fi.name\<\  
SAY 'Senda:                'fi.path\<\  
SAY 'Total de mensajes:    'fi.total\<\  
SAY 'Mensajes nuevos:      'fi.new\<\  
SAY 'Mensajes no leídos:   'fi.unread\<\  
SAY 'Tamaño total:         'fi.size\<\  
SAY 'Tipo:                 'fi.type\<\  

```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN