

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/GETCONFIGINFO

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/GETCONFIGINFO

Version: 8

Date: 29.01.2015 05:22:35

Table of Contents

En otros idiomas:	3
GETCONFIGINFO	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

GETCONFIGINFO**NOMBRE**

GetConfigInfo -- Obtener información sobre el usuario actual. (V1.3)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

FUNCIÓN

Devuelve información sobre el usuario actual.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que insertar el resultado en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se insertará el resultado (V2.0)

ITEM/A - elemento sobre el que obtener información, puede ser

- EMA(IL) - dirección de correo
- NAM(E) - nombre real

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>VALUE - información devuelta por el comando

NOTAS

Este comando fue superado por [USERINFO](#) en V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

EJEMPLO

```

/* Enable result codes */
OPTIONS RESULTS

/* Request 'name' info */
GETCONFIGINFO NAME VAR name
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Request 'email' info */
GETCONFIGINFO EMAIL VAR email
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Display results */
SAY 'User name:      'name
SAY 'User address:  'email

```

FALLOS

La implantación original en la V1.3 devolvía información corrupta la mayor parte de las veces; esto fue corregido en la V1.3.1.

VÉASE TAMBIÉN

[USERINFO](#)