

# GETCONFIGINFO

## NOMBRE

GetConfigInfo -- Obtener información sobre el usuario actual. (V1.3)

## PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

## FUNCIÓN

Devuelve información sobre el usuario actual.

## ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que insertar el resultado en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se insertará el resultado (V2.0)

ITEM/A - elemento sobre el que obtener información, puede ser

EMA(IL) - dirección electrónica

NAM(E) - nombre real

## RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>VALUE - información devuelta por el comando

## NOTAS

Este comando fue superado por USERINFO ? en V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

## EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */
```

```
OPTIONS RESULTS
```

```
/* Solicitar información */
```

```
GETCONFIGINFO NAME VAR name
```

```
GETCONFIGINFO EMAIL VAR email
```

```
/* Mostrar los resultados */
```

```
SAY 'Nombre de usuario: 'name
```

```
SAY 'Dirección electrónica: 'email
```

## FALLOS

La implantación original en la V1.3 devolvía información corrupta la mayor parte de las veces; esto fue corregido en la V1.3.1.

**VÉASE TAMBIÉN**

USERINFO ?