

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/GETCONFIGINFO

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/GETCONFIGINFO

Version: 8

Date: 06/03/15 22:48:08

Table of Contents

En otros idiomas:	3
GETCONFIGINFO	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)
- [@3 - @11](#)

GETCONFIGINFO**NOMBRE**

GetConfigInfo -- Obtener información sobre el usuario actual. (V1.3)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

FUNCIÓN

Devuelve información sobre el usuario actual.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que insertar el resultado en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se insertará el resultado (V2.0)

ITEM/A - elemento sobre el que obtener información, puede ser

EMA(IL) - dirección electrónica

NAM(E) - nombre real

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>VALUE - información devuelta por el comando

NOTAS

Este comando fue superado por [USERINFO ?](#) en V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

EJEMPLO

/* Activar códigos de resultados */

OPTIONS RESULTS

/* Solicitar información */

GETCONFIGINFO NAME VAR name

GETCONFIGINFO EMAIL VAR email

/* Mostrar los resultados */

SAY 'Nombre de usuario: 'name

SAY 'Dirección electrónica: 'email

FALLOS

La implantación original en la V1.3 devolvía información corrupta la mayor parte de las veces; esto fue corregido en la V1.3.1.

VÉASE TAMBIÉN

[USERINFO ?](#)