

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/GETFOLDERINFO

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/GETFOLDERINFO

Version: 5

Date: 27.01.2015 22:10:04

Table of Contents

GETFOLDERINFO

3

GETFOLDERINFO

NOMBRE

GetFolderInfo -- Obtener información sobre la carpeta actual.

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

FUNCIÓN

Devuelve información sobre la carpeta actual.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que insertar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado por los STEMs donde se almacenará la información devuelta (V2.0)

ITEM/A - elemento del que obtener información, puede ser

NUM(BER) - posición en la lista de carpetas (0 = primera carpeta)

NAM(E) - nombre de la carpeta tal como aparece en la lista de carpetas

MAX - número total de mensajes

PAT(H) - directorio de la carpeta, sin senda (V1.3)

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>VALUE - información devuelta por el comando

NOTAS

Este comando fue superado por [FOLDERINFO ?](#) en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

EJEMPLO

/ Activar códigos de resultados */*

OPTIONS RESULTS

/ Solicitar información */*

GETFOLDERINFO NUMBER VAR position

GETFOLDERINFO NAME VAR name

GETFOLDERINFO MAX VAR total

GETFOLDERINFO PATH VAR path

/ Mostrar los resultados */*

SAY 'Nombre de la carpeta: 'name

SAY 'Directorio: 'path

SAY 'Posición en la lista: 'position

SAY 'Total de mensajes: 'total

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[FOLDERINFO ?](#)