

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/GETFOLDERINFO

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/GETFOLDERINFO

Version: 5

Date: 06/03/15 10:11:40

Table of Contents

En otros idiomas:	3
GETFOLDERINFO	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

GETFOLDERINFO**NOMBRE**

GetFolderInfo -- Obtener información sobre la carpeta actual.

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

FUNCIÓN

Devuelve información sobre la carpeta actual.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que insertar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)
 STEM/K - nombre base usado por los STEMs donde se almacenará la información devuelta (V2.0)
 ITEM/A - elemento del que obtener información, puede ser

NUM(BER) - posición en la lista de carpetas (0 = primera carpeta)
 NAM(E) - nombre de la carpeta tal como aparece en la lista de carpetas
 MAX - número total de mensajes
 PAT(H) - directorio de la carpeta, sin senda (V1.3)

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando
 <STEM>VALUE - información devuelta por el comando

NOTAS

Este comando fue superado por [FOLDERINFO ?](#) en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */
OPTIONS RESULTS

/* Solicitar información */

GETFOLDERINFO NUMBER VAR position
GETFOLDERINFO NAME VAR name
GETFOLDERINFO MAX VAR total
GETFOLDERINFO PATH VAR path

/* Mostrar los resultados */

SAY 'Nombre de la carpeta: 'name
SAY 'Directorio: 'path
SAY 'Posición en la lista: 'position
SAY 'Total de mensajes: 'total
```

FALLOS**VÉASE TAMBIÉN**

[FOLDERINFO ?](#)