

## Error: Macro TranslatedPages(revision=6) failed

expected string or buffer

### ARexx API

1. ADDRDELETE
2. ADDREDIT
3. ADDRFIND
4. ADDRGOTO
5. ADDRINFO
6. ADDRLOAD
7. ADDRNEW
8. ADDRRESOLVE
9. ADDRSAVE
10. APPBUSY
11. APPNOBUSY
12. FINDMAIL
13. FLUSHINDEXES
14. FOLDERINFO
15. GETCONFIGINFO
16. GETFOLDERINFO
17. GETMAILINFO
18. GETSELECTED
19. GETURL
20. HELP
21. HIDE
22. INFO
23. ISONLINE
24. LISTFREEZE
25. LISTSELECT
26. LISTUNFREEZE
27. MAILARCHIVE
28. MAILBOUNCE
29. MAILCHANGESUBJECT
30. MAILCHECK
31. MAILCOPY
32. MAILDELETE
33. MAILEDIT
34. MAILEXPORT
35. MAILFILTER
36. MAILFORWARD
37. MAILIMPORT
38. MAILINFO
39. MAILMOVE
40. MAILREAD
41. MAILREPLY
42. MAILSEND
43. MAILSENDALL
44. MAILSTATUS
45. MAILUPDATE
46. MAILWRITE

47. NEWMAILFILE
48. QUIT
49. READCLOSE
50. READINFO
51. READPRINT
52. READSAVE
53. REQUEST
54. REQUESTFILE
55. REQUESTFOLDER
56. REQUESTSTRING
57. RESTART
58. SCREENTOBACK
59. SCREENTOFRONT
60. SETFLAG
61. SETFOLDER
62. SETMAIL
63. SETMAILFILE
64. SHOW
65. USERINFO
66. WRITEATTACH
67. WRITEBCC
68. WRITECC
69. WRITEEDITOR
70. WRITEFROM
71. WRITEIDENTITY
72. WRITELETTER
73. WRITEMAILTO
74. WRITEOPTIONS
75. WRITEQUEUE
76. WRITEREPLYTO
77. WRITESEND
78. WRITESUBJECT
79. WRITETO

## **GETMAILINFO**

### **NOMBRE**

GetMailInfo -- Obtener información sobre el mensaje actual.

### **PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

### **FUNCIÓN**

Devuelve información sobre el mensaje actual.

### **ENTRADAS**

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)  
STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se insertará la información devuelta (V2.0)  
ITEM/A - elemento del que obtener información, puede ser

- ACT (IVE) - posición (0 = primer mensaje de la carpeta)
- STA (TUS) - estado del mensaje, los posibles valores son
  - ◆ N - nuevo
  - ◆ O - leído
  - ◆ U - no leído
  - ◆ R - respondido
  - ◆ F - reenviado
  - ◆ S - enviado
  - ◆ W - listo para enviar
  - ◆ H - retenido
  - ◆ E - envío fallido
- FRO (M) - remitente
- TO - destinatario primario
- REP (LY) - dirección de retorno; será el primer destinatario de la cabecera "Reply-To:", o en su defecto el primer remitente de la cabecera "From:"
- SUB (JECT) - asunto
- FIL (E) - senda completa del mensaje en disco

## RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando  
 <STEM>VALUE - información devuelta por el comando

## NOTAS

Este comando fue superado por MAILINFO ? en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

## EJEMPLO

```

/* Activar códigos de resultados */
OPTIONS RESULTS

/* Solicitar información 'activa' */

GETMAILINFO ACTIVE VAR posi
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'estado' */
GETMAILINFO STATUS VAR status
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'de' */
GETMAILINFO FROM VAR from
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'para' */
GETMAILINFO TO VAR to
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'responder' */
GETMAILINFO REPLY VAR replyto
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'asunto' */
GETMAILINFO SUBJECT VAR subj
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'archivo' */
GETMAILINFO FILE VAR path

```

```
IF RC ~= 0 THEN EXIT
```

```
    /* Mostrar los resultados */  
SAY 'Position: 'posi  
SAY 'Status:   'status  
SAY 'From:     'from  
SAY 'To:       'to  
SAY 'Reply-To: 'replyto  
SAY 'Subject:  'subj  
SAY 'Path:     'path
```

## **FALLOS**

## **VÉASE TAMBIÉN**

MAILINFO ?