En otros idiomas:

- English
- **Español**

Table of Contents

En otros idiomas: 1
GETMAILINFO 2

GETMAILINFO

NOMBRE

GetMailInfo -- Obtener información sobre el mensaje actual.

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

FUNCIÓN

Devuelve información sobre el mensaje actual.

ENTRADAS

`VAR/K` - variable alternativa en al que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)
`STEM/K` - nombre base usado para los STEMs donde se insertará la información devuelta (V2.0)
`ITEM/A` - elemento del que obtener información, puede ser

- `ACT(IVE)` - posición (0 = primer mensaje de la carpeta)
  `STA(TUS)` - estado del mensaje, los posibles valores son
  - `N` - nuevo
  - `O` - leído
  - `U` - no leído
  - `R` - respondido
  - `F` - reenviado
  - `S` - enviado
  - `W` - listo para enviar
  - `H` - retenido
  - `E` - envío fallido
- `FRO(M)` - remitente
- `TO` - destinatario primario
- `REP(LY)` - dirección de retorno; será el primer destinatario de la cabecera "Reply-To:", o en su defecto el primer remitente de la cabecera "From:"
- `SUB(JECT)` - asunto
- `FIL(E)` - senda completa del mensaje en disco

RESULTADOS

`VAR` - información devuelta por el comando
`<STEM>VALUE` - información devuelta por el comando

NOTAS

Este comando fue superado por MAILINFO en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

EJEMPLO

```
     /* Activar códigos de resultados */
OPTIONS RESULTS

    /* Solicitar información 'activa' */

GETMAILINFO ACTIVE VAR posi
IF RC ~= 0 THEN EXIT

     /* Solicitar información 'estado' */
GETMAILINFO STATUS VAR status
IF RC ~= 0 THEN EXIT

     /* Solicitar información 'de' */
```

```
GETMAILINFO FROM VAR from
IF RC ~= 0 THEN EXIT

    /* Solicitar información 'para' */
GETMAILINFO TO VAR to
IF RC ~= 0 THEN EXIT

    /* Solicitar información 'responder' */
GETMAILINFO REPLY VAR replyto
IF RC ~= 0 THEN EXIT

    /* Solicitar información 'asunto' */
GETMAILINFO SUBJECT VAR subj
IF RC ~= 0 THEN EXIT

    /* Solicitar información 'archivo' */
GETMAILINFO FILE VAR path
IF RC ~= 0 THEN EXIT

   /* Mostrar los resultados */
SAY 'Position: 'posi
SAY 'Status:   'status
SAY 'From:     'from
SAY 'To:       'to
SAY 'Reply-To: 'replyto
SAY 'Subject:  'subj
SAY 'Path:     'path
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

MAILINFO