

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

Table of Contents

En otros idiomas:	1
GETMAILINFO	2

GETMAILINFO

NOMBRE

GetMailInfo -- Obtener información sobre el mensaje actual.

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

FUNCIÓN

Devuelve información sobre el mensaje actual.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en al que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se insertará la información devuelta (V2.0)

ITEM/A - elemento del que obtener información, puede ser

- ACT(IVE) - posición (0 = primer mensaje de la carpeta)
- STA(TUS) - estado del mensaje, los posibles valores son
 - N - nuevo
 - O - leído
 - U - no leído
 - R - respondido
 - F - reenviado
 - S - enviado
 - W - listo para enviar
 - H - retenido
 - E - envío fallido
- FRO(M) - remitente
- TO - destinatario primario
- REP(LY) - dirección de retorno; será el primer destinatario de la cabecera "Reply-To:", o en su defecto el primer remitente de la cabecera "From:"
- SUB(JECT) - asunto
- FIL(E) - senda completa del mensaje en disco

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>VALUE - información devuelta por el comando

NOTAS

Este comando fue superado por [MAILINFO](#) en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

EJEMPLO

```

/* Activar códigos de resultados */
OPTIONS RESULTS

/* Solicitar información 'activa' */

GETMAILINFO ACTIVE VAR posi
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'estado' */
GETMAILINFO STATUS VAR status
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'de' */

```

```
GETMAILINFO FROM VAR from
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'para' */
GETMAILINFO TO VAR to
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'responder' */
GETMAILINFO REPLY VAR replyto
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'asunto' */
GETMAILINFO SUBJECT VAR subj
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Solicitar información 'archivo' */
GETMAILINFO FILE VAR path
IF RC ~= 0 THEN EXIT

/* Mostrar los resultados */
SAY 'Position: 'posi
SAY 'Status:   'status
SAY 'From:     'from
SAY 'To:       'to
SAY 'Reply-To: 'replyto
SAY 'Subject:  'subj
SAY 'Path:     'path
```

FALLOS**VÉASE TAMBIÉN**

[MAILINFO](#)