

GETMAILINFO

NOMBRE

GetMailInfo -- Obtener información sobre el mensaje actual.

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

FUNCIÓN

Devuelve información sobre el mensaje actual.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en al que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para los STEMS donde se insertará la información devuelta (V2.0)

ITEM/A - elemento del que obtener información, puede ser

ACT(IVE) - posición (0 = primer mensaje de la carpeta)

STA(TUS) - estado del mensaje, los posibles valores son

N - nuevo

O - leído

U - no leído

R - respondido

F - reenviado

S - enviado

W - listo para enviar

H - retenido

E - envío fallido

FRO(M) - remitente

TO - destinatario primario

REP(LY) - dirección de retorno; será el primer destinatario de la cabecera "Reply-To:", o en su defecto el primer remitente de la cabecera "From:"

SUB(JECT) - asunto

FIL(E) - senda completa del mensaje en disco

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>VALUE - información devuelta por el comando

NOTAS

Este comando fue superado por [MAILINFO ?](#) en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */
```

```
OPTIONS RESULTS
```

```
/* Solicitar información */
```

```
GETMAILINFO ACTIVE VAR posi
```

```
GETMAILINFO STATUS VAR status
```

```
GETMAILINFO FROM VAR from
```

```
GETMAILINFO TO VAR to
```

```
GETMAILINFO REPLY VAR replyto
```

```
GETMAILINFO SUBJECT VAR subj
```

```
GETMAILINFO FILE VAR path
```

/* Mostrar los resultados */

SAY 'Posición: 'posi

SAY 'Estado: 'status

SAY 'De: 'from

SAY 'Para: 'to

SAY 'Contestar a: 'replyto

SAY 'Asunto: 'subj

SAY 'Senda: 'path

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[MAILINFO ?](#)