

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/GETMAILINFO**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/GETMAILINFO**

**Version: 8**

**Date: 27.01.2015 23:59:49**

## Table of Contents

GETMAILINFO

3

**GETMAILINFO****NOMBRE**

GetMailInfo -- Obtener información sobre el mensaje actual.

**PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K,ITEM/A

**FUNCIÓN**

Devuelve información sobre el mensaje actual.

**ENTRADAS**

VAR/K - variable alternativa en al que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se insertará la información devuelta (V2.0)

ITEM/A - elemento del que obtener información, puede ser

ACT(IVE) - posición (0 = primer mensaje de la carpeta)

STA(TUS) - estado del mensaje, los posibles valores son

N - nuevo

O - leído

U - no leído

R - respondido

F - reenviado

S - enviado

W - listo para enviar

H - retenido

E - envío fallido

FRO(M) - remitente

TO - destinatario primario

REP(LY) - dirección de retorno; será el primer destinatario de la cabecera "Reply-To:", o en su defecto el primer remitente de la cabecera "From:"

SUB(JECT) - asunto

FIL(E) - senda completa del mensaje en disco

**RESULTADOS**

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>VALUE - información devuelta por el comando

**NOTAS**

Este comando fue superado por [MAILINFO ?](#) en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

**EJEMPLO**

/\* Activar códigos de resultados \*/

OPTIONS RESULTS

/\* Solicitar información \*/

GETMAILINFO ACTIVE VAR posi

GETMAILINFO STATUS VAR status

GETMAILINFO FROM VAR from

GETMAILINFO TO VAR to

GETMAILINFO REPLY VAR replyto

GETMAILINFO SUBJECT VAR subj

GETMAILINFO FILE VAR path

/\* Mostrar los resultados \*/

SAY 'Posición: 'posi

SAY 'Estado: 'status

SAY 'De: 'from

SAY 'Para: 'to

SAY 'Contestar a: 'replyto

SAY 'Asunto: 'subj

SAY 'Senda: 'path

**FALLOS**

**VÉASE TAMBIÉN**

[MAILINFO ?](#)