

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**

**Table of Contents**

En otros idiomas:	1
GETSELECTED	2

## GETSELECTED

### NOMBRE

GetSelected -- Obtener las posiciones de los mensajes seleccionados en la carpeta actual. (V2.0)

### PLANTILLA

VAR/K,STEM/K

### FUNCIÓN

Devuelve las posiciones de los mensajes seleccionados en la carpeta actual.

### ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT

STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se almacenará la información devuelta

### RESULTADOS

VAR - lista de resultados, separados por un espacio

<STEM>NUM.COUNT - número de mensajes seleccionados

<STEM>NUM.NR - posición del N mensaje seleccionado, contando a partir de 0; el primer mensaje de la carpeta también ocupa la posición 0

El resultado es simplemente "0" si la carpeta actual está vacía o si en realidad es un grupo de carpetas.

### NOTAS

### EJEMPLO

```

/* Activar códigos de resultados */

OPTIONS RESULTS

/* Solicitar información */

GETSELECTED STEM st.

/* Mostrar los resultados */

SAY 'Mensajes seleccionados: 'st.num.count\\
DO i = 0 TO st.num.count-1\\
  SAY 'Posición del mensaje #'i': 'st.num.i\\
END\\

```

### FALLOS

<STEM>NUM.COUNT no se inicializaba en el caso de las carpetas vacías. Esto fue corregido en YAM 2.4.

### VÉASE TAMBIÉN