

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/GETSELECTED**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/GETSELECTED**

**Version: 5**

**Date: 02.02.2015 01:20:39**

## Table of Contents

GETSELECTED

3

**GETSELECTED****NOMBRE**

GetSelected -- Obtener las posiciones de los mensajes seleccionados en la carpeta actual. (V2.0)

**PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K

**FUNCIÓN**

Devuelve las posiciones de los mensajes seleccionados en la carpeta actual.

**ENTRADAS**

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT

STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se almacenará la información devuelta

**RESULTADOS**

VAR - lista de resultados, separados por un espacio

<STEM>NUM.COUNT - número de mensajes seleccionados

<STEM>NUM.NR - posición del N mensaje seleccionado, contando a partir de 0; el primer mensaje de la carpeta también ocupa la posición 0

El resultado es simplemente "0" si la carpeta actual está vacía o si en realidad es un grupo de carpetas.

**NOTAS****EJEMPLO**

*/\* Activar códigos de resultados \*/*

OPTIONS RESULTS

*/\* Solicitar información \*/*

GETSELECTED STEM st.

*/\* Mostrar los resultados \*/*

SAY 'Mensajes seleccionados: 'st.num.count

DO i = 0 TO st.num.count-1

SAY 'Posición del mensaje #'i': 'st.num.i

END

**FALLOS**

<STEM>NUM.COUNT no se inicializaba en el caso de las carpetas vacías. Esto fue corregido en YAM 2.4.

**VÉASE TAMBIÉN**