

## En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)
- [@3 - @6](#)

# GETSELECTED

## NOMBRE

GetSelected — Obtener las posiciones de los mensajes seleccionados en la carpeta actual.  
(V2.0)

## PLANTILLA

VAR/K,STEM/K

## FUNCIÓN

Devuelve las posiciones de los mensajes seleccionados en la carpeta actual.

## ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT  
STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se almacenará la información devuelta

## RESULTADOS

VAR - lista de resultados, separados por un espacio  
<STEM>NUM.COUNT - número de mensajes seleccionados  
<STEM>NUM.NR - posición del N mensaje seleccionado, contando a partir de 0; el primer mensaje de la carpeta también ocupa la posición 0

El resultado es simplemente "0" si la carpeta actual está vacía o si en realidad es un grupo de carpetas.

## NOTAS

## EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */
```

```
OPTIONS RESULTS
```

```
/* Solicitar información */
```

```
GETSELECTED STEM st.
```

```
/* Mostrar los resultados */
```

```
SAY 'Mensajes seleccionados: 'st.num.count  
DO i = 0 TO st.num.count-1
```

```
    SAY 'Posición del mensaje #'i': 'st.num.i
```

```
END
```

## **FALLOS**

<STEM>NUM.COUNT no se inicializaba en el caso de las carpetas vacías. Esto fue corregido en YAM 2.4.

## **VÉASE TAMBIÉN**