

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/GETSELECTED

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/GETSELECTED

Version: 5

Date: 06/03/15 22:45:45

Table of Contents

En otros idiomas:	3
GETSELECTED	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)
- [@3 - @6](#)

GETSELECTED**NOMBRE**

GetSelected -- Obtener las posiciones de los mensajes seleccionados en la carpeta actual. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K

FUNCIÓN

Devuelve las posiciones de los mensajes seleccionados en la carpeta actual.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT

STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se almacenará la información devuelta

RESULTADOS

VAR - lista de resultados, separados por un espacio

<STEM>NUM.COUNT - número de mensajes seleccionados

<STEM>NUM.NR - posición del N mensaje seleccionado, contando a partir de 0; el primer mensaje de la carpeta también ocupa la posición 0

El resultado es simplemente "0" si la carpeta actual está vacía o si en realidad es un grupo de carpetas.

NOTAS**EJEMPLO**

/ Activar códigos de resultados */*

OPTIONS RESULTS

/ Solicitar información */*

GETSELECTED STEM st.

/ Mostrar los resultados */*

SAY 'Mensajes seleccionados: 'st.num.count

DO i = 0 TO st.num.count-1

 SAY 'Posición del mensaje #'i': 'st.num.i

END

FALLOS

<STEM>NUM.COUNT no se inicializaba en el caso de las carpetas vacías. Esto fue corregido en YAM 2.4.

VÉASE TAMBIÉN