

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/MAILARCHIVE**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/MAILARCHIVE**

**Version: 4**

**Date: 06/03/15 01:04:51**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
MAILARCHIVE	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @5](#)

**MAILARCHIVE**

**NOMBRE**

MailArchive -- Mover los mensajes seleccionados a otra carpeta.

**PLANTILLA**

FOLDER/A

**FUNCIÓN**

Mueve los mensajes seleccionados a la carpeta que se indique.

**ENTRADAS**

FOLDER/A - nombre, directorio o posición de la carpeta destino; la primera carpeta de la lista de carpetas ocupa la posición 0

**RESULTADOS**

RC se pone a 10 si la carpeta indicada no existe.

**NOTAS**

Superado por [MAILMOVE ?](#) en la V2.0+. No lo utilice en nuevos scripts.

**EJEMPLO**

*/\* Mover los mensajes seleccionados a la carpeta Archivo \*/*

MAILARCHIVE Archivo

**FALLOS**

**VÉASE TAMBIÉN**

[MAILMOVE ?](#)