

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/MAILBOUNCE

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/MAILBOUNCE

Version: 4

Date: 07/03/15 05:34:07

Table of Contents

En otros idiomas:	3
MAILBOUNCE	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @5](#)

MAILBOUNCE

NOMBRE

MailBounce -- Desviar el mensaje actual. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,QUIET/S

FUNCIÓN

Abre una ventana reducida de escritura para desviar el mensaje actual a otro destinatario.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa donde almacenar el número de la ventana de escritura en lugar de hacerlo en RESULT

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará la información devuelta

QUIET/S - forzar la ventana a permanecer oculta (V2.1)

RESULTADOS

<STEM>WINDOW - número de la ventana creada en caso de que el comando tenga éxito; puede ser 0 o 1 (o 2, si se usa QUIET)

RC se pone a 10 si la ventana no se ha podido abrir, quizás porque se ha alcanzado el límite de dos ventanas de escritura.

NOTAS

En el mensaje saliente sólo puede editarse el campo "To:".

EJEMPLO

/ Desviar el mensaje actual en segundo plano */*

```
MAILBOUNCE QUIET
WRITETO 'jose@?' 'mars'
WRITESEND
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN