

## **Error: Macro TranslatedPages(revision=3) failed**

expected string or buffer

### **ARexx API**

## **MAILEDIT**

### **NOMBRE**

MailEdit -- Editar el mensaje actual en una nueva ventana de escritura. (V2.0)

### **PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K,QUIET/S

### **FUNCIÓN**

Abre una nueva ventana de escritura para editar el mensaje actual.

### **ENTRADAS**

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar el número de la ventana creada en lugar de hacerlo en RESULT

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará la información devuelta

QUIET/S - forzar la ventana a permanecer oculta (V2.1)

### **RESULTADOS**

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>WINDOW - número de la ventana creada, puede ser 0 o 1 (o 2, si se utiliza QUIET)

RC se pone a 10 si la ventana no se ha podido abrir, quizás porque se ha alcanzado el límite de dos ventanas de escritura.

### **NOTAS**

El comando funciona incluso con mensajes que NO han sido concebidos como "salientes", como por ejemplo los mensajes de la carpeta "Entrantes", en cuyo caso los botones [Enviar ya] y [Retener] de la ventana de escritura permanecerán desactivados. Después de ser editado, el mensaje se identifica como "listo para enviar" sin importar en qué carpeta se encuentre, y todas las antiguas cabeceras son actualizadas excepto "From:" y "To:", que deberán ser editadas manualmente.

Deberá tenerse especial cuidado para asegurar que estas cabeceras son válidas en el mensaje resultante y que no existe en él nada del tipo "undisclosed-recipients:;" en el momento de guardarlo de nuevo en disco. Úsese con precaución.

### **EJEMPLO**

/\* Elegir el primer mensaje de la carpeta Salientes \*/

SETFOLDER Outgoing  
SETMAIL 0

/\* Editar este mensaje \*/

MAILEDIT

/\* Cambiar el asunto \*/

'WRITESUBJECT "Cambio de dirección"

/\* Colocar el mensaje de nuevo en la cola \*/

WRITEQUEUE

**FALLOS**

**VÉASE TAMBIÉN**