

Error: Macro TranslatedPages(revision=6) failed

expected string or buffer

ARexx API

1. ADDRDELETE
2. ADDREDIT
3. ADDRFIND
4. ADDRGOTO
5. ADDRINFO
6. ADDRLOAD
7. ADDRNEW
8. ADDRRESOLVE
9. ADDRSAVE
10. APPBUSY
11. APPNOBUSY
12. FINDMAIL
13. FLUSHINDEXES
14. FOLDERINFO
15. GETCONFIGINFO
16. GETFOLDERINFO
17. GETMAILINFO
18. GETSELECTED
19. GETURL
20. HELP
21. HIDE
22. INFO
23. ISONLINE
24. LISTFREEZE
25. LISTSELECT
26. LISTUNFREEZE
27. MAILARCHIVE
28. MAILBOUNCE
29. MAILCHANGESUBJECT
30. MAILCHECK
31. MAILCOPY
32. MAILDELETE
33. MAILEDIT
34. MAILEXPORT
35. MAILFILTER
36. MAILFORWARD
37. MAILIMPORT
38. MAILINFO
39. MAILMOVE
40. MAILREAD
41. MAILREPLY
42. MAILSEND
43. MAILSENDALL
44. MAILSTATUS
45. MAILUPDATE
46. MAILWRITE

47. NEWMAILFILE
48. QUIT
49. READCLOSE
50. READINFO
51. READPRINT
52. READSAVE
53. REQUEST
54. REQUESTFILE
55. REQUESTFOLDER
56. REQUESTSTRING
57. RESTART
58. SCREENTOBACK
59. SCREENTOFRONT
60. SETFLAG
61. SETFOLDER
62. SETMAIL
63. SETMAILFILE
64. SHOW
65. USERINFO
66. WRITEATTACH
67. WRITEBCC
68. WRITECC
69. WRITEEDITOR
70. WRITEFROM
71. WRITEIDENTITY
72. WRITELETTER
73. WRITEMAILTO
74. WRITEOPTIONS
75. WRITEQUEUE
76. WRITEREPLYTO
77. WRITESEND
78. WRITESUBJECT
79. WRITETO

MAILFILTER

NOMBRE

MailFilter -- Filtrar los mensajes de la carpeta actual. (V1.3.3)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,ALL/S

FUNCIÓN

Filtra todos los mensajes de la carpeta actual, o bien sólo aquéllos marcados como "nuevos".

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)
STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se almacenará la información devuelta (V2.0)

ALL/S - filtrar todos los mensajes de la carpeta, en lugar de sólo los marcados como "nuevos"

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>CHECKED - número total de mensajes evaluados

<STEM>BOUNCED - número de mensajes desviados

<STEM>FORWARDED - número de mensajes reenviados

<STEM>REPLIED - número de mensajes auto-respondidos

<STEM>EXECUTED - número de mensajes que provocaron la ejecución de un comando

<STEM>MOVED - número de mensajes movidos a otra carpeta

<STEM>DELETED - número de mensajes borrados

Tenga en cuenta que los STEMs se inicializan aunque la carpeta esté vacía.

AVISO

Debido a un defecto de diseño de YAM, filtrar una gran cantidad de mensajes y que sea necesario cargar los índices de muchas carpetas es una operación potencialmente peligrosa en el caso de Amigas con una cantidad muy limitada de memoria, puesto que el sistema podría quedarse sin memoria mientras se está haciendo el filtrado, lo cual podría producir la caída del sistema. Úsese con precaución.

NOTAS

Al contrario de lo que ocurre cuando se utiliza el interfaz gráfico, el comando no hace aparecer ningún aviso en caso de ser invocado sobre una carpeta distinta de "Entrantes".

EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */

OPTIONS RESULTS

/* Filtrar todos los mensajes de la carpeta actual */

MAILFILTER ALL STEM st.

/* Mostrar los resultados */

SAY 'Mensajes evaluados: 'st.checked\\
SAY 'Desviados: 'st.bounced\\
SAY 'Auto-reenviados: 'st.forwarded\\
SAY 'Auto-respondidos: 'st.replied\\
SAY 'Comandos ejecutados: 'st.executed\\
SAY 'Movidos: 'st.moved\\
SAY 'Borrados: 'st.deleted\\
```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN