

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

Table of Contents

En otros idiomas:	1
MAILFORWARD	2

MAILFORWARD

NOMBRE

MailForward -- Reenviar los mensajes seleccionados.

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,QUIET/S

FUNCIÓN

Abre una nueva ventana de escritura para reenviar los mensajes seleccionados.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará el número de la ventana creada (V2.0)

QUIET/S - forzar la ventana a permanecer oculta (V2.1)

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>WINDOW - número de la ventana creada, puede ser 0 o 1 (o 2, si se utiliza QUIET)

RC se pone a 10 si la ventana no se ha podido abrir, quizás porque se ha alcanzado el límite de dos ventanas de escritura.

NOTAS

EJEMPLO

```
/* Reenviar en segundo plano los mensajes seleccionados */
```

```
MAILFORWARD QUIET\<\  
WRITETO 'jose@example.com'\<\  
WRITESEND\<\  

```

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN