

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/MAILIMPORT

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/MAILIMPORT

Version: 4

Date: 05/03/15 17:04:07

Table of Contents

En otros idiomas:	3
MAILIMPORT	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

MAILIMPORT

NOMBRE

MailImport -- Importar mensajes de un fichero a la carpeta actual. (V1.3.2)

PLANTILLA

FILENAME/A, WAIT/S

FUNCIÓN

Importa mensajes de un fichero en disco a la carpeta actual. Se asume que el fichero utiliza el formato MBOX.

ENTRADAS

FILENAME/A - fichero del que importar los mensajes

WAIT/S - abrir la ventana de transferencia para permitir la intervención del usuario (preselección de mensajes) (V2.0)

RESULTADOS

RC se pone a 10 si no se puede abrir el fichero indicado.

NOTAS

El comando retorna inmediatamente si se utiliza WAIT.

EJEMPLO

/* Importar mensajes selectivamente a la carpeta Entrantes */

SETFOLDER Incoming
MAILIMPORT 'ram:archivo' WAIT

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN

[NEWMAILFILE ?](#)