

## Wikiprint Book

**Title:** es:Documentation/ARexxAPI/MAILIMPORT

**Subject:** YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/MAILIMPORT

**Version:** 4

**Date:** 25.01.2015 19:24:28

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
MAILIMPORT	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @5](#)

**MAILIMPORT**

**NOMBRE**

MailImport -- Importar mensajes de un fichero a la carpeta actual. (V1.3.2)

**PLANTILLA**

FILENAME/A,WAIT/S

**FUNCIÓN**

Importa mensajes de un fichero en disco a la carpeta actual. Se asume que el fichero utiliza el formato MBOX.

**ENTRADAS**

FILENAME/A - fichero del que importar los mensajes

WAIT/S - abrir la ventana de transferencia para permitir la intervención del usuario (preselección de mensajes) (V2.0)

**RESULTADOS**

RC se pone a 10 si no se puede abrir el fichero indicado.

**NOTAS**

El comando retorna inmediatamente si se utiliza WAIT.

**EJEMPLO**

/\* Importar mensajes selectivamente a la carpeta Entrantes \*/

SETFOLDER Incoming

MAILIMPORT 'ram:archivo' WAIT

**FALLOS**

**VÉASE TAMBIÉN**

[NEWMAILFILE ?](#)