

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/MAILINFO

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/MAILINFO

Version: 6

Date: 06/03/15 08:29:29

Table of Contents

En otros idiomas:	3
MAILINFO	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

MAILINFO**NOMBRE**

MailInfo -- Obtener información sobre un mensaje. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,INDEX/N

FUNCIÓN

Devuelve información sobre un mensaje de la carpeta, o sobre el mensaje actual si no especifica ninguno.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT

STEM/K - nombre base usado para los STEMs donde se almacenará la información devuelta

INDEX/N - posición del mensaje del que se quiere obtener información, donde el primer mensaje de la carpeta ocupa la posición 0; si no se indica índice alguno, se utilizará el mensaje actual

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>INDEX - posición del mensaje en la carpeta; el primer mensaje de la misma ocupa la posición 0

<STEM>STATUS - estado del mensaje; los valores posibles son

N - nuevo
 O - leído
 U - no leído
 R - respondido
 F - reenviado
 S - enviado
 W - listo para enviar
 H - retenido
 E - envío fallido

<STEM>FROM - remitente del mensaje, o más exactamente el primer remitente que figura en la cabecera "From:"

<STEM>TO - destinatario del mensaje, o más exactamente el primero que figura en la cabecera "To:"

<STEM>REPLYTO - dirección de retorno del mensaje, o más exactamente el primer destinatario que figura en la cabecera "Reply-To:", o en su defecto el primer remitente de la cabecera "From:"

<STEM>SUBJECT - asunto del mensaje (contenido de la cabecera "Subject:")

<STEM>FILENAME - fichero donde se encuentra el mensaje, incluyendo la senda

<STEM>SIZE - tamaño del mensaje, en bytes

<STEM>DATE - fecha del mensaje, en el formato "MM-DD-AA HH:MM:SS"

<STEM>FLAGS - una cadena de 9 bytes en el formato "MARCS-77M":

MARCS-77M
 ||||| |||
 ||||| |'----- bandera **M**arcado (V2.4)
 ||||| |'----- bandera volátil (véase [SETFLAG ?](#))
 ||||| `----- bandera permanente (véase [SETFLAG ?](#))
 ||||'----- firmado con PGP
 |||'----- enCriptado con PGP
 ||'----- infoRme de estado
 |'----- contiene **A**nexos
 `----- **M**últiples destinatarios

<STEM>MSGID - representación hexadecimal comprimida en 32 bits del contenido de la cabecera "Message-ID:", por ejemplo BBC62595 (V2.1)

RC se pone a 10 si INDEX está fuera del rango de mensajes disponibles en la carpeta.

NOTAS

A partir de YAM 2.4, <STEM>MSGID devuelve un valor hexadecimal.

EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */
```

```
OPTIONS RESULTS
```

```
/* Obtener información sobre el mensaje actual */
```

```
MAILINFO STEM st.
```

```
/* Mostrar los resultados */
```

```
SAY 'Mensaje: 'st.index
```

```
status = st.status
```

```
SELECT
```

```
    WHEN status = 'N' THEN status = 'Nuevo'
```

```
    WHEN status = 'O' THEN status = 'Leído'
```

```
    WHEN status = 'U' THEN status = 'No leído'
```

```
    WHEN status = 'R' THEN status = 'Respondido'
```

```
    WHEN status = 'F' THEN status = 'Reenviado'
```

```
    WHEN status = 'S' THEN status = 'Enviado'
```

```
    WHEN status = 'W' THEN status = 'Listo para enviar'
```

```
    WHEN status = 'H' THEN status = 'Retenido'
```

```
    OTHERWISE status = 'Envío fallido'
```

```
END
```

```
SAY 'Estado: 'status
```

```
SAY 'De: 'st.from
```

```
SAY 'Para: 'st.to
```

```
SAY 'Contestar a: 'st.replyto
```

```
SAY 'Asunto: 'st.subject
```

```
SAY 'Fichero: 'st.filename
```

```
SAY 'Tamaño: 'st.size
```

```
SAY 'Fecha: 'st.date
```

```
SAY 'Banderas: 'st.flags
```

```
SAY 'Message-ID: 'st.msgid
```

FALLOS

En la V2.3p1, <STEM>FILENAME omitía la parte del nombre de la carpeta cuando no se indicaba un índice. Esto fue corregido en YAM 2.4.

VÉASE TAMBIÉN

[SETFLAG ?](#)