

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/MAILREPLY

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/MAILREPLY

Version: 4

Date: 29.01.2015 17:26:33

Table of Contents

En otros idiomas:	3
MAILREPLY	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

MAILREPLY

NOMBRE

MailReply -- Responder a los mensajes seleccionados.

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,QUIET/S

FUNCIÓN

Abre una nueva ventana de escritura para responder a los mensajes seleccionados.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará la información devuelta (V2.0)

QUIET/S - forzar la ventana a permanecer oculta (V2.1)

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>WINDOW - número de la ventana creada, puede ser 0 o 1 (o 2, si se usa QUIET)

RC se pone a 10 si no hay ningún mensaje seleccionado, normalmente porque la carpeta está vacía.

NOTAS

Dependiendo de la configuración, puede aparecer un requester para solicitar al usuario que elija por ejemplo la dirección a la que contestar; el comando no retornará hasta que la ventana de escritura se abra finalmente.

EJEMPLO

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN