

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @4](#)

**Table of Contents**

En otros idiomas:	1
MAILREPLY	2

## **MAILREPLY**

### **NOMBRE**

MailReply -- Responder a los mensajes seleccionados.

### **PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K,QUIET/S

### **FUNCIÓN**

Abre una nueva ventana de escritura para responder a los mensajes seleccionados.

### **ENTRADAS**

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT (V2.0)

STEM/K - nombre base usado para el STEM donde se almacenará la información devuelta (V2.0)

QUIET/S - forzar la ventana a permanecer oculta (V2.1)

### **RESULTADOS**

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>WINDOW - número de la ventana creada, puede ser 0 o 1 (o 2, si se usa QUIET)

RC se pone a 10 si no hay ningún mensaje seleccionado, normalmente porque la carpeta está vacía.

### **NOTAS**

Dependiendo de la configuración, puede aparecer un requester para solicitar al usuario que elija por ejemplo la dirección a la que contestar; el comando no retornará hasta que la ventana de escritura se abra finalmente.

### **EJEMPLO**

### **FALLOS**

### **VÉASE TAMBIÉN**