

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/MAILSENDALL**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/MAILSENDALL**

**Version: 4**

**Date: 05/03/15 17:08:53**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
MAILSENDALL	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**

**MAILSENDALL**

**NOMBRE**

MailSendAll -- Enviar todos los mensajes de la carpeta "Salientes"

**PLANTILLA**

**FUNCIÓN**

Envía todos los mensajes de la carpeta "Salientes".

Los mensajes marcados como "retenidos" no se ven afectados por este comando.

**ENTRADAS**

**RESULTADOS**

En la V1.x, RC siempre se ponía a 0. Sin embargo, a partir de YAM 2.0 RC se pone a 5 si el sistema no está en línea o si no hay ningún mensaje listo para enviar.

Del mismo modo, en la V1.x RESULT devolvía el número de mensajes enviados, o -1 si se producía un fallo en la conexión con el servidor de correo. A partir de YAM 2.0, RESULT no llega a inicializarse siquiera.

**NOTAS**

**EJEMPLO**

**FALLOS**

No se daba aviso alguno en caso de haber un problema con el envío. Esto fue corregido en la V2.0.

**VÉASE TAMBIÉN**