

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/MAILSENDALL

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/MAILSENDALL

Version: 4

Date: 31.01.2015 18:48:50

Table of Contents

En otros idiomas:	3
MAILSENDALL	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

MAILSENDALL

NOMBRE

MailSendAll -- Enviar todos los mensajes de la carpeta "Salientes"

PLANTILLA

FUNCIÓN

Envía todos los mensajes de la carpeta "Salientes".

Los mensajes marcados como "retenidos" no se ven afectados por este comando.

ENTRADAS

RESULTADOS

En la V1.x, RC siempre se ponía a 0. Sin embargo, a partir de YAM 2.0 RC se pone a 5 si el sistema no está en línea o si no hay ningún mensaje listo para enviar.

Del mismo modo, en la V1.x RESULT devolvía el número de mensajes enviados, o -1 si se producía un fallo en la conexión con el servidor de correo. A partir de YAM 2.0, RESULT no llega a inicializarse siquiera.

NOTAS

EJEMPLO

FALLOS

No se daba aviso alguno en caso de haber un problema con el envío. Esto fue corregido en la V2.0.

VÉASE TAMBIÉN