

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/MAILSTATUS

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/MAILSTATUS

Version: 4

Date: 30.01.2015 03:38:17

Table of Contents

En otros idiomas:	3
MAILSTATUS	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)

MAILSTATUS**NOMBRE**

MailStatus -- Cambiar el estado de los mensajes seleccionados. (V2.0)

PLANTILLA

STATUS/A

FUNCIÓN

Cambia el estado de los mensajes seleccionados.

Sólo los estados básicos "leído", "no leído", "retenido" y "listo para enviar" se ven afectados por el comando; las banderas adicionales ("marcado", "importante", etc.) permanecen intactas.

ENTRADAS

STATUS/A - puede ser uno de

- o - leído
- U - no leído
- H - retenido
- w - listo para enviar

RESULTADOS

RC se pone a 5 si no se indica un estado válido, o a 10 si no se indica en absoluto.

NOTAS

El comando no presta atención al tipo de carpeta, es decir, cambiará el estado de un mensaje en la carpeta "Entrantes" a "Listo para enviar" si se le ordena hacerlo.

EJEMPLO

```
/* Pasar todos los mensajes seleccionados a "No leídos" */
```

```
MAILSTATUS U
```

FALLOS**VÉASE TAMBIÉN**