

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/MAILSTATUS**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/MAILSTATUS**

**Version: 4**

**Date: 31.01.2015 17:12:49**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
MAILSTATUS	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @5](#)

**MAILSTATUS**

**NOMBRE**

MailStatus -- Cambiar el estado de los mensajes seleccionados. (V2.0)

**PLANTILLA**

STATUS/A

**FUNCIÓN**

Cambia el estado de los mensajes seleccionados.

Sólo los estados básicos "leído", "no leído", "retenido" y "listo para enviar" se ven afectados por el comando; las banderas adicionales ("marcado", "importante", etc.) permanecen intactas.

**ENTRADAS**

STATUS/A - puede ser uno de

- O - leído
- U - no leído
- H - retenido
- W - listo para enviar

**RESULTADOS**

RC se pone a 5 si no se indica un estado válido, o a 10 si no se indica en absoluto.

**NOTAS**

El comando no presta atención al tipo de carpeta, es decir, cambiará el estado de un mensaje en la carpeta "Entrantes" a "Listo para enviar" si se le ordena hacerlo.

**EJEMPLO**

/\* Pasar todos los mensajes seleccionados a "No leídos" \*/

MAILSTATUS U

**FALLOS**

**VÉASE TAMBIÉN**