

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

NEWMAILFILE

NOMBRE

NewMailFile -- Obtener un fichero de mensaje sin usar para una carpeta. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K,FOLDER

FUNCIÓN

Devuelve la senda de un fichero de mensaje válido pero todavía no utilizado en una carpeta, basándose en la fecha actual. Éste será el fichero que YAM utilizará al añadir el próximo mensaje a esta carpeta.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT

STEM/K - nombre base usado para el STEM en el que se almacenará el nombre del fichero

FOLDER - opcional, nombre o número de la carpeta; si no se indica ninguno, se utilizará la carpeta actual

RESULTADOS

VAR - nombre del fichero devuelto, con senda

<STEM>FILENAME - nombre del fichero devuelto, con senda

RC se pone a 10 si la carpeta indicada no existe o si en realidad es un grupo el que está actualmente seleccionado.

NOTAS

El comando funciona a base de intentar acceder al primer fichero de mensaje a utilizar basándose en la fecha actual (como por ejemplo "Work:YAM/carpeta/09097.001" si hoy fuese el 28 de Noviembre de 2002) y entonces sigue a partir de ahí hasta que el fichero al que se intenta acceder no exista.

EJEMPLO

FALLOS

VÉASE TAMBIÉN