

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/NEWMAILFILE**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/NEWMAILFILE**

**Version: 4**

**Date: 29.01.2015 13:22:12**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
NEWMAILFILE	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**
- [@3 - @4](#)

**NEWMAILFILE**

**NOMBRE**

NewMailFile -- Obtener un fichero de mensaje sin usar para una carpeta. (V2.0)

**PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K,FOLDER

**FUNCIÓN**

Devuelve la senda de un fichero de mensaje válido pero todavía no utilizado en una carpeta, basándose en la fecha actual. Éste será el fichero que YAM utilizará al añadir el próximo mensaje a esta carpeta.

**ENTRADAS**

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT  
STEM/K - nombre base usado para el STEM en el que se almacenará el nombre del fichero  
FOLDER - opcional, nombre o número de la carpeta; si no se indica ninguno, se utilizará la carpeta actual

**RESULTADOS**

VAR - nombre del fichero devuelto, con senda  
<STEM>FILENAME - nombre del fichero devuelto, con senda

RC se pone a 10 si la carpeta indicada no existe o si en realidad es un grupo el que está actualmente seleccionado.

**NOTAS**

El comando funciona a base de intentar acceder al primer fichero de mensaje a utilizar basándose en la fecha actual (como por ejemplo "Work:YAM/carpeta/09097.001" si hoy fuese el 28 de Noviembre de 2002) y entonces sigue a partir de ahí hasta que el fichero al que se intenta acceder no exista.

**EJEMPLO**

**FALLOS**

**VÉASE TAMBIÉN**