

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/READCLOSE**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/READCLOSE**

**Version: 5**

**Date: 30.01.2015 05:51:59**

## Table of Contents

|                   |   |
|-------------------|---|
| En otros idiomas: | 3 |
| READCLOSE         | 3 |

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- [Español](#)

**READCLOSE**

**NOMBRE**

ReadClose -- Cerrar la ventana de lectura activa. (V2.0)

**PLANTILLA**

**FUNCIÓN**

Cierra la ventana designada como activa por [MAILREAD ?](#).

**ENTRADAS**

**RESULTADOS**

RC se pone a 10 si no se ha indicado previamente ninguna ventana de lectura como "activa" por medio de [MAILREAD ?](#).

**NOTAS**

**EJEMPLO**

**FALLOS**

El comando solía actuar a ciegas sobre la primera ventana de lectura abierta en un momento dado; esto se cambió en YAM 2.4 para requerir primero que el comando [MAILREAD ?](#) marque una ventana explícitamente como "activa".

**VÉASE TAMBIÉN**

[MAILREAD ?](#)