

## **Wikiprint Book**

**Title: es:Documentation/ARexxAPI/READINFO**

**Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/READINFO**

**Version: 6**

**Date: 26.01.2015 21:42:00**

## Table of Contents

En otros idiomas:	3
READINFO	3

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- [Español](#)

**READINFO****NOMBRE**

ReadInfo -- Obtener información sobre los anexos del mensaje abierto. (V2.0)

**PLANTILLA**

VAR/K,STEM/K

**FUNCIÓN**

Devuelve información sobre los ficheros anexos del mensaje de la ventana de lectura designada como "activa" por [MAILREAD](#).

**ENTRADAS**

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT

STEM/K - nombre base para los STEMs donde se almacenarán los resultados

**RESULTADOS**

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>FILENAME .COUNT- número de partes del mensaje sin contar el bloque inicial de cabeceras

<STEM>FILENAME .NR - fichero de la parte N del mensaje, donde NR es un número entre 0 y N-1 (0 = primera parte después de las cabeceras, normalmente el cuerpo del mensaje)

<STEM>FILETYPE .NR - tipo de contenido de la parte N del mensaje, donde NR es un número entre 0 y N-1 (0 = primera parte después de las cabeceras, normalmente el cuerpo del mensaje)

<STEM>FILESIZE .NR - tamaño de la parte N del mensaje, donde NR es un número entre 0 y N-1 (0 = primera parte después de las cabeceras, normalmente el cuerpo del mensaje)

<STEM>TEMPFILE .NR - fichero temporal donde se encuentra la parte N del mensaje, donde NR es un número entre 0 y N-1 (0 = primera parte después de las cabeceras, normalmente el cuerpo del mensaje)

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de lectura como "activa" por medio de [MAILREAD](#).

**NOTAS**

No se devuelve ningún nombre de fichero para el cuerpo del mensaje.

**EJEMPLO**

```

/* Activar códigos de resultados */

OPTIONS RESULTS

/* Decodificar en segundo plano el mensaje actual */

MAILREAD QUIET

/* Obtener información sobre el mensaje y cerrar la ventana */

READINFO STEM ri.\\
READCLOSE\\

/* Mostrar los resultados */

DO i = 0 TO ri.filename.count-1\\

```

```
SAY 'Información sobre la parte #'i+1\\  
SAY ' Fichero:          'ri.filename.i\\  
SAY ' Tipo de fichero:  'ri.filetype.i\\  
SAY ' Tamaño del fichero: 'ri.filesize.i\\  
SAY ' Guardado en:      'ri.tempfile.i\\  
END\\
```

## FALLOS

El comando solía actuar a ciegas sobre la primera ventana de lectura abierta en un momento dado; esto se cambió en YAM 2.4 para requerir el uso de [MAILREAD](#) para marcar explícitamente una ventana como "activa".

## VÉASE TAMBIÉN

[MAILREAD](#)