

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/READPRINT

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/READPRINT

Version: 4

Date: 29.01.2015 07:25:29

Table of Contents

En otros idiomas:	3
READPRINT	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- **Español**

READPRINT**NOMBRE**

ReadPrint -- Imprimir un fichero anexo. (V2.0)

PLANTILLA

PART/N

FUNCIÓN

Envía a la impresora una parte del mensaje de la ventana de lectura designada como "activa" con [MAILREAD](#).

ENTRADAS

PART/N - parte del mensaje a enviar a la impresora, los valores posibles son 1 para la primera parte del mensaje (normalmente el cuerpo del mismo), 2 o más para las partes siguientes, o ningún valor para obtener una copia impresa de la parte visible del mensaje

RESULTADOS

RC se pone a 10 si la parte del mensaje indicada no existe o si no se ha designado previamente ninguna ventana como "activa" por medio de [MAILREAD](#).

NOTAS**EJEMPLO**

```
/* Activar códigos de resultados */

OPTIONS RESULTS

/* Decodificar en segundo plano el mensaje actual */

MAILREAD QUIET

/* Imprimir el cuerpo y cerrar la ventana */

READPRINT 1\\
READCLOSE\\
```

FALLOS

El comando solía actuar a ciegas sobre la primera ventana de lectura abierta en un momento dado; esto se cambió en YAM 2.4 para requerir previamente el uso de [MAILREAD](#) para marcar de forma explícita una ventana como "activa".

VÉASE TAMBIÉN

[MAILREAD](#), [READINFO](#)