

## **Error: Macro TranslatedPages(None) failed**

expected string or buffer

# **READPRINT**

## **NOMBRE**

ReadPrint -- Imprimir un fichero anexo. (V2.0)

## **PLANTILLA**

PART/N

## **FUNCIÓN**

Envía a la impresora una parte del mensaje de la ventana de lectura designada como "activa" con MAILREAD ?.

## **ENTRADAS**

PART/N - parte del mensaje a enviar a la impresora, los valores posibles son 1 para la primera parte del mensaje (normalmente el cuerpo del mismo), 2 o más para las partes siguientes, o ningún valor para obtener una copia impresa de la parte visible del mensaje

## **RESULTADOS**

RC se pone a 10 si la parte del mensaje indicada no existe o si no se ha designado previamente ninguna ventana como "activa" por medio de MAILREAD ?.

## **NOTAS**

## **EJEMPLO**

*/\* Activar códigos de resultados \*/*

OPTIONS RESULTS

*/\* Decodificar en segundo plano el mensaje actual \*/*

MAILREAD QUIET

*/\* Imprimir el cuerpo y cerrar la ventana \*/*

READPRINT 1

READCLOSE

## **FALLOS**

El comando solía actuar a ciegas sobre la primera ventana de lectura abierta en un momento dado; esto se cambió en YAM 2.4 para requerir previamente el uso de MAILREAD ? para marcar de forma explícita una ventana como "activa".

**VÉASE TAMBIÉN**

MAILREAD ?, READINFO ?