

**En otros idiomas:**

- [English](#)
- **Español**

**READPRINT**

**NOMBRE**

ReadPrint -- Imprimir un fichero anexo. (V2.0)

**PLANTILLA**

PART/N

**FUNCIÓN**

Envía a la impresora una parte del mensaje de la ventana de lectura designada como "activa" con [MAILREAD ?](#).

**ENTRADAS**

PART/N - parte del mensaje a enviar a la impresora, los valores posibles son 1 para la primera parte del mensaje (normalmente el cuerpo del mismo), 2 o más para las partes siguientes, o ningún valor para obtener una copia impresa de la parte visible del mensaje

**RESULTADOS**

RC se pone a 10 si la parte del mensaje indicada no existe o si no se ha designado previamente ninguna ventana como "activa" por medio de [MAILREAD ?](#).

**NOTAS**

**EJEMPLO**

*/\* Activar códigos de resultados \*/*

OPTIONS RESULTS

*/\* Decodificar en segundo plano el mensaje actual \*/*

MAILREAD QUIET

*/\* Imprimir el cuerpo y cerrar la ventana \*/*

READPRINT 1

READCLOSE

**FALLOS**

El comando solía actuar a ciegas sobre la primera ventana de lectura abierta en un momento dado; esto se cambió en YAM 2.4 para requerir previamente el uso de [MAILREAD ?](#) para marcar de forma explícita una ventana como "activa".

**VÉASE TAMBIÉN**

[MAILREAD ?](#), [READINFO ?](#)