

Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/READPRINT

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/READPRINT

Version: 4

Date: 26.01.2015 21:33:15

Table of Contents

En otros idiomas:	3
READPRINT	3

En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)
- [@3 - @5](#)

READPRINT**NOMBRE**

ReadPrint -- Imprimir un fichero anexo. (V2.0)

PLANTILLA

PART/N

FUNCIÓN

Envía a la impresora una parte del mensaje de la ventana de lectura designada como "activa" con [MAILREAD ?](#).

ENTRADAS

PART/N - parte del mensaje a enviar a la impresora, los valores posibles son 1 para la primera parte del mensaje (normalmente el cuerpo del mismo), 2 o más para las partes siguientes, o ningún valor para obtener una copia impresa de la parte visible del mensaje

RESULTADOS

RC se pone a 10 si la parte del mensaje indicada no existe o si no se ha designado previamente ninguna ventana como "activa" por medio de [MAILREAD ?](#).

NOTAS**EJEMPLO**

/ Activar códigos de resultados */*

OPTIONS RESULTS

/ Decodificar en segundo plano el mensaje actual */*

MAILREAD QUIET

/ Imprimir el cuerpo y cerrar la ventana */*

READPRINT 1

READCLOSE

FALLOS

El comando solía actuar a ciegas sobre la primera ventana de lectura abierta en un momento dado; esto se cambió en YAM 2.4 para requerir previamente el uso de [MAILREAD ?](#) para marcar de forma explícita una ventana como "activa".

VÉASE TAMBIÉN

[MAILREAD ?](#), [READINFO ?](#)