Wikiprint Book

Title: es:Documentation/ARexxAPI/READSAVE

Subject: YAM - Yet Another Mailer - es:Documentation/ARexxAPI/READSAVE

Version: 4

Date: 08/27/2016 06:49:40 PM

Table of Contents

En otros idiomas: 3
READSAVE 3

En otros idiomas:

- English
- **Español**

READSAVE

NOMBRE

ReadSave -- Guardar un fichero anexo. (V2.0)

PLANTILLA

PART/N,FILENAME/K,OVERWRITE/S

FUNCIÓN

Guarda en un fichero una parte del mensaje de la ventana de lectura activa.

ENTRADAS

`PART/N` - parte del mensaje a guardar; los valores posibles son 1 para la primera parte del mensaje (normalmente el cuerpo del mismo), 2 o más para las partes posteriores, o ningún valor para guardar una copia de la parte visible del mensaje
`FILENAME/K` - fichero a utilizar
`OVERWRITE/S` - evitar cualquier requester de confirmación abierto debido a un fichero ya existente

RESULTADOS

`RC` se pone a 10 si la parte del mensaje indicada no existe, si no se ha podido escribir en el fichero indicado o si no se ha designado previamente ninguna ventana como "activa" por medio de MAILREAD .

NOTAS

EJEMPLO

/* Activar códigos de resultados */

OPTIONS RESULTS

/* Decodificar en segundo plano el mensaje actual */

MAILREAD QUIET

/* Guardar el cuerpo en un fichero y cerrar la ventana */

READSAVE 1 FILENAME 'mail:importante'
READCLOSE

FALLOS

El comando solía actuar a ciegas sobre la primera ventana de lectura abierta en un momento dado; esto se cambió en YAM 2.4 para requerir previamente el uso de MAILREAD ? para marcar de forma explícita una ventana como "activa".

VÉASE TAMBIÉN

MAILREAD , READINFO