

## **Error: Macro TranslatedPages(None) failed**

expected string or buffer

# **READSAVE**

## **NOMBRE**

ReadSave -- Guardar un fichero anexo. (V2.0)

## **PLANTILLA**

PART/N,FILENAME/K,OVERWRITE/S

## **FUNCIÓN**

Guarda en un fichero una parte del mensaje de la ventana de lectura activa.

## **ENTRADAS**

PART/N - parte del mensaje a guardar; los valores posibles son 1 para la primera parte del mensaje (normalmente el cuerpo del mismo), 2 o más para las partes posteriores, o ningún valor para guardar una copia de la parte visible del mensaje

FILENAME/K - fichero a utilizar

OVERWRITE/S - evitar cualquier requester de confirmación abierto debido a un fichero ya existente

## **RESULTADOS**

RC se pone a 10 si la parte del mensaje indicada no existe, si no se ha podido escribir en el fichero indicado o si no se ha designado previamente ninguna ventana como "activa" por medio de MAILREAD ?.

## **NOTAS**

## **EJEMPLO**

/\* Activar códigos de resultados \*/

OPTIONS RESULTS

/\* Decodificar en segundo plano el mensaje actual \*/

MAILREAD QUIET

/\* Guardar el cuerpo en un fichero y cerrar la ventana \*/

READSAVE 1 FILENAME 'mail:importante'

READCLOSE

## **FALLOS**

El comando solía actuar a ciegas sobre la primera ventana de lectura abierta en un momento dado; esto se cambió en YAM 2.4 para requerir previamente el uso de MAILREAD ? para marcar de forma explícita una ventana como "activa".

#### **VÉASE TAMBIÉN**

MAILREAD ?, READINFO ?