

En otros idiomas:

- [English](#)
- [Español](#)
- [@3 - @5](#)

READSAVE

NOMBRE

ReadSave — Guardar un fichero anexo. (V2.0)

PLANTILLA

PART/N,FILENAME/K,OVERWRITE/S

FUNCIÓN

Guarda en un fichero una parte del mensaje de la ventana de lectura activa.

ENTRADAS

PART/N - parte del mensaje a guardar; los valores posibles son 1 para la primera parte del mensaje (normalmente el cuerpo del mismo), 2 o más para las partes posteriores, o ningún valor para guardar una copia de la parte visible del mensaje

FILENAME/K - fichero a utilizar

OVERWRITE/S - evitar cualquier requester de confirmación abierto debido a un fichero ya existente

RESULTADOS

RC se pone a 10 si la parte del mensaje indicada no existe, si no se ha podido escribir en el fichero indicado o si no se ha designado previamente ninguna ventana como "activa" por medio de MAILREAD ?.

NOTAS

EJEMPLO

/ Activar códigos de resultados */*

OPTIONS RESULTS

/ Decodificar en segundo plano el mensaje actual */*

MAILREAD QUIET

/ Guardar el cuerpo en un fichero y cerrar la ventana */*

```
READSAVE 1 FILENAME 'mail:importante'  
READCLOSE
```

FALLOS

El comando solía actuar a ciegas sobre la primera ventana de lectura abierta en un momento dado; esto se cambió en YAM 2.4 para requerir previamente el uso de MAILREAD ? para marcar de forma explícita una ventana como "activa".

VÉASE TAMBIÉN

MAILREAD ?, READINFO ?